



Kualitas Keindahan Warna



HAMMERTONE

Cat Synthetic Decoratif

formulated by American Coating Expert

HAMMERTONE



SEIV HAMMERTONE adalah cat top coat berbahan dasar alkyd yang mempunyai karakteristik cepat kering dan tahan panas sampai 120°C. Selain dapat diaplikasikan di kayu dan besi, **SEIV HAMMERTONE** sangat cocok untuk industri, bus dan mesin.

DATA TEKNIS

Volume	1 liter / 20 liter
Daya Sebar	8 - 12m ² /liter /1 lapis
Waktu Pengeringan	Kering sentuh 15 - 30 menit suhu 30°c Kering keras 1 - 2 jam suhu 30°c
Selang waktu pelapisan	Minimal 1 jam
Pengencer	Seiv Thinner B
Cara pengecatan	Spray dan Kuas
Rasio Pengenceran	0 - 10% untuk aplikasi dengan kuas 15 - 20% untuk aplikasi spray

APLIKASI DAN PEMAKAIAN

1. Bersihkan permukaan dari debu, sisa amplas, oli dan minyak.
2. Aduk cat hingga merata untuk mendapatkan warna yang homogen.
3. Aplikasikan lapis pertama, tunggu hingga kering (1 jam).
4. Setelah 1 jam, aplikasikan lapis kedua. Jumlah lapisan sesuai dengan kebutuhan dan daya tutup.

ANJURAN

1. Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Hindari perbedaan suhu yang terlalu tinggi.
2. Spray di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup.
3. Jika terkena kulit, cuci dengan air dan sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih. Jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.