



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV CHEMOLUX SYNTHETIC PRIMER

Metoda aplikasi	: Kuas, roller dan spray
Pengencer	: Thinner B
Pengenceran	: max. 10% untuk aplikasi dengan kuas 15 – 30% untuk aplikasi dengan spray-gun

VI. FEATURES & BENEFITS

1. Tampilan matt dengan film yang tebal
2. Mudah diampelas
3. Cepat kering
4. Melindungi terhadap karat

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, lilin, minyak, dll. Semua lapisan cat yang ada harus dihilangkan dengan **SHRED Paint Remover** untuk mendapatkan daya rekat yang baik. Ampelas permukaan dengan material ampelas yang sesuai sebelum aplikasi. Debu/ partikel kecil yang keluar karena proses pengamplasan harus dihilangkan.

B. APLIKASI

Sistem pengencatan yang dianjurkan :

1. **Cat dasar**

SEIV Chemolux synthetic primer dapat diaplikasi hanya 1 lapis atau aplikasi sesuai kebutuhan untuk mendapatkan tampilan film yang tebal.

2. **Cat akhir**

Semua cat Synthetic (Cat berbahan dasar alkyd resin)

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 1 Kg, 5 Kg, dan 25 Kg



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV CHEMOLUX SYNTHETIC PRIMER

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.