

SEIV[®]
Paint

DUAN[®]
C.R.O. PRIMER
Formulated by American Coating Experts

*Cepat Kering
Daya lekat Baik
Tahan Cuaca
Tahan lama*

SEIV DUAN C.R.O PRIMER adalah cat primer berbahan dasar alkyd yang memiliki karakteristik cepat kering, daya lekat yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan mencegah karat. Selain cocok untuk eksterior dan interior, **SEIV DUAN C.R.O PRIMER** dapat diaplikasikan di atas besi / baja konstruksi, pipa baja dan tangki.



Data Teknis Produk

Jenis	: Alkyd yang dimodifikasi
Warna	: Sesuai Kartu Warna
Berat Jenis	: 1.25 - 1.45 g / ml
Daya Sebar Teoritis	: 10 - 15 m ² / L / 1 layer
Waktu Kering	: Kering Sentuh 30 - 60 menit Suhu 30°C Kering keras 4 jam Suhu 30°C
Cara Aplikasi	: Spray & Kuas
Pengencer	: Thinner B, kerosin dan sejenisnya
Pengenceran	: 0-10% untuk aplikasi kuas 15-30% untuk aplikasi spray

Anjuran

- Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus ditutup rapat.
- Jangan simpan di tempat panas.
- Lakukan penggunaan spray di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik.
- Jangan menghirup bau dari bahan cat.
- Apabila terkena kulit, segera cuci dengan air dan sabun. Jika terkena mata, cuci dengan air sampai bersih. Jika sakit terus berlanjut, segera hubungi dokter.

Cara Pemakaian

1. Bersihkan permukaan dari debu, oli, minyak, karat dan lapisan yang mudah mengelupas.
2. Amplas dengan baik permukaan sebelum pengecatan dan bersihkan dari sisa amplas.
3. Untuk mendapatkan warna yang homogen, aduk rata **SEIV DUAN C.R.O PRIMER** sebelum dan sesudah mengencerkan.
4. Aplikasikan lapis pertama, tunggu hingga kering ± 4 jam.
5. Setelah kering selama ± 4 jam, aplikasikan lapis kedua
6. Untuk hasil sempurna, pengecatan dianjurkan 2 lapisan (sesuai kebutuhan).

Diproduksi oleh : PT SEIV Indonesia
Head Office : HARKOT TRADE CENTER
JL. Merdeka No. 53 Tangerang 15111 - Banten, Indonesia
Telp : 62 -21 55791111 Fax : 62-21 55760533/34
Factory : Jatake - Banten, Indonesia