



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV ELASKO

Pengenceran : ca. 5% untuk aplikasi dengan kuas
ca. 10% untuk aplikasi dengan roller

VI. KEUNGGULAN

1. Elastis
2. Tahan lama
3. Dapat menahan air dengan baik
4. Tahan terhadap cuaca
5. Anti-jamur & anti- lumut

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang sangat dianjurkan untuk membersihkan lapisan cat sebelumnya **SHRED Paint Remover** agar mendapatkan daya rekat cat yang cukup. Semua partikel debu yang dihasilkan harus dibersihkan.

B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

1. **Cat dasar** : NA
2. **Cat akhir**

SEIV Elasko : 2 lapis

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 1 kg, 4 kg and 20 kg



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV ELASKO

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Aplikasi diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.