



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV FLAT WALL PAINT

Pengencer : **Air**
Pengenceran : Encerkan dengan air 5 – 10%

VI. KEUNGGULAN

1. Tidak ada cipratan
2. Ramah lingkungan
3. Cepat kering
4. Daya tutup baik
5. Anti-Jamur
6. Tanpa Merkuri & Timbal
7. Mudah dibersihkan

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang sangat dianjurkan untuk membersihkan lapisan cat sebelumnya **SHRED Paint Remover** agar mendapatkan daya rekat cat yang cukup. Semua partikel debu yang dihasilkan harus dibersihkan.

B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

1. Cat dasar

SEIV Magnoprime-Alkali Resistant Primer atau SEIV Magnoprime Interior : 1 lapis (Sangat dianjurkan untuk pengecatan pada substrat baru atau pengecatan ulang).

2. Cat akhir

SEIV Flat Wall Paint : 2 -3 lapis atau aplikasi cat sesuai kebutuhan. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna. Setelah proses pengecatan, jika masih ada cat tersisa dalam kaleng, tutup kaleng dengan rapat dan bersihkan alat – alat yang digunakan dengan air.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV FLAT WALL PAINT

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 5 kg, 25 kg.

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Aplikasi diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.