



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV GLINTONE

Metode aplikasi	: Kuas, spray/semprot dan roller
Pengencer	: Thinner B
Pengenceran	: max. 10% untuk aplikasi dengan kuas 15 – 30% untuk aplikasi spray

V. KEUNGGULAN

1. Tahan terhadap cuaca selama 5 tahun (warna & kilap)
2. Tidak mudah terkerlupas / daya rekat sangat baik
3. Mudah diaplikasi
4. Cepat kering
5. Memberikan perlindungan dari karat
6. Ramah lingkungan

VI. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Amplas permukaan substrat dengan material amplas yang sesuai sebelum aplikasi. Partikel debu hasil pengamplasan harus dibersihkan. Untuk pengecatan ulang dianjurkan, semua lapisan cat sebelumnya dibersihkan menggunakan *SHRED Paint Remover* agar mendapatkan daya rekat yang baik.

B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

1. Cat dasar

SEIV Chemolux Synthetic Primer: 1 lapis

2. Cat akhir

SEIV Glintone: 2 – 3 lapis. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV GLINTONE

VII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 0.95 L, 5 L, dan 20 L

VIII. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

IX. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.