



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOCLEAN

Kode produk : 424.xxx.xx

I. PRODUCT DESCRIPTION

SEIV Magnoclean adalah cat tembok premium untuk aplikasi interior yang dilengkapi dengan teknologi nano-silver sehingga mampu menjaga dinding Anda tetap bersih dari kotoran dan bakteri.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Untuk aplikasi interior, cocok untuk pengecatan substrat baru atau pengecatan ulang.

III. SUBSTRAT

Diaplikasikan di asbestos, dinding, plesteran, beton dan plafon.

IV. DATA PRODUK

Warna	: Putih dan berdasarkan kartu warna
Tampilan	: matt/doff
Densitas	: 1.25 – 1.35 g/ml
pH	: 8.5 – 9.0
Kandungan padatan	: ± 55 wt.%
Ketebalan per lapis	: DFT 25 – 35 μ m
Daya sebar teoritis	: 12 – 17 m ² / Liter
Waktu kering, Kering sentuh	: ± 30 menit pada 30 °C
Kering keras	: ± 2 jam pada 30 °C
Selang waktu pelapisan	: 2 jam

V. DATA APLIKASI

Remarks	: Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan.
Metode aplikasi	: Kuas, roller
Pengencer	: Air
Pengenceran	: diencerkan dengan air 5 – 10%



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOCLEAN

VI. KEUNGGULAN

1. Mudah dibersihkan dari noda (Minyak, crayon, spidol dll.)
2. Tidak ada cipratan
3. Tahan cuaca 5 tahun (warna)
4. Ramah lingkungan
5. Tanpa Merkuri & timbale
6. Tampilan halus
7. Anti-lumut & anti-jamur sampai 5 tahun
8. Daya tutup yang sangat baik
9. Menjaga dinding terbebas dari bakteri

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang sangat dianjurkan untuk membersihkan lapisan cat sebelumnya dengan **SHRED Paint Remover** untuk mendapatkan daya rekat yang baik. Partikel debu yang dihasilkan harus dibersihkan.

B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

1. **Cat dasar**

SEIV Magnoprime-Alkali Resistant Primer: 1 lapis (sangat dianjurkan untuk pengecatan substrat baru atau pengecatan ulang).

2. **Cat akhir**

SEIV Magnoclean : 2 -3 lapis atau aplikasi sesuai kebutuhan. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna. Setelah pengecatan, jika masih ada cat sisa dalam kaleng, tutup kaleng dengan rapat dan bersihkan peralatan yang digunakan dalam aplikasi.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOCLEAN

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 2.5 L, 20 L

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Aplikasi diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.