



## **TECHNICAL DATA SHEET**

### **SEIV MAGNOLITE SUPERIOR QUALITY**

**Kode produk : 422.xxx.xx**

#### **I. DESKRIPSI PRODUK**

*SEIV Magnolite Superior Quality* adalah cat tembok interior berkualitas tinggi dengan bahan dasar 100% acrylic yang diformulasikan secara khusus untuk memberikan tampilan halus dan kilap “Egg Shell “. Cat ini memberikan daya tutup yang sangat baik, mudah dibersihkan, cepat kering, tahan terhadap jamur dan lumut, serta ramah lingkungan : tidak berbau, tanpa merkuri dan timbal.

#### **II. ANJURAN PENGGUNAAN**

Cat akhir untuk aplikasi interior. Cocok untuk pengecatan pada substrat baru dan pengecatan ulang

#### **III. SUBSTRAT**

Diaplikasikan di dinding, gypsum, beton dan asbestos

#### **IV. DATA PRODUK**

Warna	: Putih dan sesuai kartu warna
Tampilan	: Egg Shell
Densitas	: 1.38 – 1.55 g/ml
pH	: 8.5 – 9.0
Kandungan padatan	: 50 – 55 wt.%
Ketebalan per lapis	: DFT 25 – 35 μm
Daya sebar teoritis	: 6 – 10 m <sup>2</sup> /L/ Lapis
Waktu kering, Kering sentuh	: ca. 30 menit pada 30 °C
Kering keras	: ca. 2 jam pada 30 °C
Selang waktu pelapisan	: Min. 2 jam

#### **V. DATA APLIKASI**

Remarks	: Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan
Metode aplikasi	: kuas, roller, spray air-less



## TECHNICAL DATA SHEET

### SEIV MAGNOLITE SUPERIOR QUALITY

Pengencer : **Air**  
Pengenceran : Diencerkan dengan air 5 – 10%

#### VI. KEUNGGULAN PRODUK

1. Tampilan halus dan kilap *Egg Shell*
2. Tidak ada cipratan
3. Ramah lingkungan
4. Cepat kering
5. Daya tutup sangat baik
6. Tahan terhadap jamur dan lumut
7. Tanpa merkuri dan timbale
8. Mudah dibersihkan

#### VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

##### A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang dianjurkan, semua lapisan cat sebelumnya dibersihkan menggunakan **SHRED Paint Remover** agar mendapatkan daya rekat yang baik.

##### B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

###### 1. **Cat dasar**

**SEIV Magnoprime – Alkali Resistant Primer**: 1 lapis ( sangat direkomendasikan untuk pengecatan pada substrat baru dan pengecatan ulang)

###### 2. **Cat akhir**

**SEIV Magnolite Superior Quality** : 2 lapis atau aplikasi cat sesuai kebutuhan. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna. Setelah proses pengecatan, jika masih ada cat tersisa dalam kaleng, tutup kaleng dengan rapat dan bersihkan alat – alat yang digunakan dengan air.



## **TECHNICAL DATA SHEET**

### **SEIV MAGNOLITE SUPERIOR QUALITY**

#### **VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN**

**Penyimpanan** : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

**Pengemasan** : 2.5 Liter, 20 Liter

#### **IX. KESEHATAN & KESELAMATAN**

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

#### **X. DISCLAIMER**

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.