



MAGNOPRIME

ALKALI RESISTANT PRIMER

Cat dasar tahan alkali dan kelembaban



Certificate ID17/03996



- ***Ramah lingkungan.***
- ***Daya sebar luas.***
- ***Daya rekat sangat baik.***
- ***Memberikan hasil maksimal untuk cat akhir.***



CONCRETE PROTECTION

SEIV Magnoprime - Alkali Resistant Primer (undercoat) adalah cat dasar untuk tembok bermutu tinggi diformulasikan dari bahan dasar acrylic polymer emulsion. Produk ini sangat efektif untuk mencegah degradasi yang disebabkan oleh alkali semen yang sangat tinggi, terutama pada saat warna cat finish yang kurang tahan alkali, sehingga sangat tepat digunakan sebagai cat dasar untuk pengecatan tembok baru atau tembok lama.

SEIV Magnoprime - Alkali Resistant Primer memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke substrate, memberikan daya rekat yang sangat baik bagi cat akhir (finish coat) serta mudah diaplikasikan. Cocok untuk proteksi dibagian dalam dan luar ruangan, dapat diaplikasikan pada permukaan tembok baru, plesteran, asbes dan gypsum berbahan dasar semen.



Data Teknis

Warna	Putih
Tipe	Berbasis air (water-based)
Tampilan	Matt
Daya sebar	8 - 12m ² /kg (tergantung bidang aplikasi)
Waktu kering	Kering sentuh 30 menit pada suhu 30°C
Selang waktu Pelapisan	Minimal 2 jam
Metode aplikasi	Kuas dan Roll
Rasio pengenceran	Tanpa pengenceran (dianjurkan untuk tidak diencerkan)
Volume	3.875 Ltr & 20 Ltr

Persiapan permukaan & aplikasi :

- 1) Permukaan tembok harus benar-benar kering dan bebas dari kotoran.
- 2) Adukilah cat secara merata sebelum digunakan.
- 3) Setelah selesai pengecatan, jika masih ada sisa cat, kaleng ditutup rapat dan alat-alat dicuci dengan air bersih secepatnya.



Anti-fungus
Anti algae



Ramah Lingkungan



Tanpa merkuri & timbal



Water based



TAHAN ALKALI

Diproduksi oleh : PT. SEIV Indonesia

Head Office : HARKOT TRADE CENTER Jl. Merdeka No.53 Tangerang 151111-Banten, Indonesia. Telp : 62-21 55791111 Fax : 62-21 55760533/34

Factory : Jatake 15136-Banten, Indonesia