

PT SEIV Indonesia

Paint Industry - Tangerang



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOPRIME INTERIOR

Kode produk: 425.100.10

I. <u>DESKRIPSI PRODUK</u>

SEIV Magnoprime Interior adalah cat dasar (primer) interior bermutu tinggi berbahan dasar resin emulsi acrylic copolymer. Produk ini sangat efektif untuk melindungi cat dinding interior dari serangan alkali dan efflorescence serta membantu daya tutup lapisan cat akhir dan meningkatkan daya lekatnya.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Primer untuk semua cat emulsi Interior (SEIV Magnolite, SEIV Magnoclean, SEIV Magnosilk dll.). Cocok untuk pengecatan substrat baru atau pengecatan.

III. SUBSTRAT

Diaplikasikan di dinding, gypsum, beton dan asbestos

IV. DATA PRODUK

Warna : Putih

Tampilan : Doff/Matt

Densitas : 1.10-1.20g/ml

Kandungan padatan : 35 - 40 wt.%

Ketebalan per lapis : DFT 18 – 22 μm

Daya sebar teoritis $: 10 - 12 \text{ m}^2/\text{Liter/ Lapis}$

Waktu kering, Kering sentuh : ca. 30 menit pada 30 °C

Kering keras : 2 - 3 jam pada 30 °C

Selang waktu pelapisan : 2 jam

V. <u>DATA APLIKASI</u>

Remarks : Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan

Metode aplikasi : kuas, roller, spray air-less

Pengencer : NA

Pengenceran : NA



PT SEIV Indonesia

Paint Industry - Tangerang



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOPRIME INTERIOR

VI. <u>KEUNGGULAN PRODUK</u>

- 1. Siap untuk digunakan
- 2. Ramah lingkungan
- 3. Mudah diaplikasikan
- 4. Anti-jamur
- 5. Tanpa Merkuri dan Timbal
- 6. Memberikan daya tutup pada cat akhir
- 7. Menambah daya lekat cat Interior

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang dianjurkan, semua lapisan cat sebelumnya dibersihkan menggunakan *SHRED Paint Remover* agar mendapatkan daya rekat yang lebih baik.

B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan:

1. Cat dasar

SEIV Magnoprime Interior: 1 lapis

Pastikan aduk cat sebelum digunakan. Setelah aplikasi, jika masih ada cat sisa di dalam kaleng, tutup kaleng dengan rapat dan bersihkan alat –alat yang digunakan dalam aplikasi dengan air.

2. Cat akhir

Semua jenis cat emulsi/ cat tembok Interior (SEIV Mgnolite, SEIV Magnosilk dan SEIV Magnoclean, dll.).

VIII. <u>PENYIMPANAN & PENGEMASAN</u>

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan

ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan

simpan di tempat panas.

Pengemasan : 20 Liter

Head Office: HARKOT TRADE CENTER, Lantai 2 No. 58 - Jl. Merdeka No. 53, Tangerang 15111, Indonesia



PT SEIV Indonesia

Paint Industry - Tangerang



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOPRIME INTERIOR

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. **DISCLAIMER**

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain qualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.