



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOSHIELD ROOF

pengencer : Air
pengenceran : Diencerkan dengan air maksimal 10%

VI. KEUNGGULAN PRODUK

1. Hasil akhir semi kilap
2. Melindungi dan memperindah atap hunian.
3. Daya tutup yang sangat baik.
4. Ketahanan terhadap cuaca yang sangat baik
5. Anti jamur dan lumut
6. Tanpa Merkuri & Timbal

VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Amplas permukaan dengan material amplas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang.

B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

1. Cat dasar : NA
2. Cat akhir

SEIV Magnoshield Roof : 2 lapis. Banyaknya lapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna yang diinginkan.

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 5 L, 20 L



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV MAGNOSHIELD ROOF

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.