



Kualitas Keindahan Warna



cepat
kering

tahan
lama

mudah
diaplikasi

sangat
ekonomis

Master Gloss

Cat Synthetic untuk Kayu & Besi

formulated by **American Coating Expert**

Master GLOSS



SEIV MASTER GLOSS adalah cat synthetic bermutu tinggi berbahan dasar alkyd, yang mempunyai karakteristik adhesi yang bagus, kilap yang tinggi, lebih cepat kering serta tahan lama. Selain cocok untuk aplikasi interior dan eksterior, **SEIV MASTER GLOSS** sangat baik untuk digunakan pada metal, baja dan kayu.

DATA TEKNIS

Volume	0,8 liter
Daya sebar	$\pm 10 \text{ m}^2/\text{liter}/\text{coat}$ (1 sapuan cat), tergantung pada kondisi dan penyerapan permukaan
Waktu pengeringan	Kering sentuh 1 - 2 jam suhu 30°C
	Kering keras 8 - 10 jam suhu 30°C
Pengencer	SEIV Thinner B
Cara pengecatan	Kuas, roll atau spray
Rasio pengenceran	0 - 10% untuk aplikasi dengan kuas dan roll
	15 - 20% untuk aplikasi spray

APLIKASI & PEMAKAIAN

1. Bersihkan permukaan dari debu, sisa amplas, oli, minyak dan lapisan yang mudah mengelupas. Permukaan yang akan dicat haruslah kering.
2. Amplas dengan baik permukaan sebelum pengecatan, terutama pada bagian yang masih terlihat mengkilap.
3. Aduk rata sebelum dan sesudah mengencerkan **SEIV MASTER GLOSS** dengan **SEIV Thinner B** untuk mendapatkan warna yang homogen.
3. Aplikasikan lapis pertama tunggu hingga kering (± 8 Jam).
4. Untuk hasil sempurna, pengecatan dianjurkan 2-3 lapisan (tergantung warna).
5. Sebagai cat dasar pakailah **SEIV MASTER GLOSS Primer** atau **SEIV Chemolux Synthetic Primer**

ANJURAN

1. Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.
2. Spray di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup.
3. Jika terkena kulit, cuci dengan air dan sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.