



## TECHNICAL DATA SHEET

### SEIV SHRED PAINT REMOVER (SOLVENT BASED)

**Kode produk : 488.100.00**

#### **I. DESKRIPSI PRODUK**

*SEIV Shred Paint Remover (Solvent based)* adalah Cairan kimia yang efektif untuk merontokkan segala jenis cat. Selain disebut sebagai Paint remover dapat juga disebut dengan nama **Paint Stripper**. **SEIV SHRED - Paint Remover** ini dapat digunakan untuk merontokkan berbagai jenis cat seperti Cat Ducco, Synthetic, Poly urethane, Epoxy, dan Cat Emulsi/ Cat Tembok..

#### **II. ANJURAN PENGGUNAAN**

Cocok untuk merontokkan berbagai jenis cat. aint remover ini dapat digunakan untuk merontokkan cat Ducco, Synthetic, Poly urethane, Epoxy, Cat tembok.

#### **III. SUBSTRAT**

Diaplikasikan pada permukaan yang catnya ingin dihilangkan/dikelupas.

#### **IV. DATA TEKNIS**

Warna	: cairan kental tidak berwarna dan bening
pH	: 8 - 10
Density	: 1.20 – 1.25 g/ml
Daya sebar teoritis	: 5 - 6 m <sup>2</sup> / kg (tergantung substrat)
Waktu muai mengembang/ melunak	: ± 10 - 120 detik (tergantung jenis cat yang dikelupas)

#### **V. DATA APLIKASI**

Keterangan	: Tangani dengan hati- hati. Aduk sebelum digunakan
Metode aplikasi	: Kuas
Pengencer	: NA
Pengenceran	: NA



## TECHNICAL DATA SHEET

### SEIV SHRED PAINT REMOVER (SOLVENT BASED)

#### VI. KEUNGGULAN PRODUK

1. Cepat merontokan berbagai jenis cat
2. Dapat merontokan berbagai jenis cat
3. Mudah diaplikasikan
4. Mudah dikerok

#### VII. PERSIAPAN & APLIKASI

##### A. PERSIAPAN

1. Gunakan kaca mata safety, sarung tangan dan penutup mulut
2. Keluarkan dahulu gas yang berada didalam kaleng dengan cara, lubangi bagian tengah tutup dalam kaleng, biarkan udara yang ada di dalam kaleng keluar melalui lubang, setelah itu buka tutup perlahan. Jangan dibuka sekaligus
3. Aduk isi kaleng perlahan menggunakan pengaduk hingga homogen

##### B. APLIKASI

1. Bersihkan substrat dari debu, kotoran, minyak dll
2. Gunakan kuas, sapukan **Shred Paint Remover** keseluruhan permukaan cat yang akan dirontokkan
3. Biarkan beberapa menit, tunggu hingga permukaan agak mengembang
4. Gunakan scrapper, kape atau sikat kawat untuk mengerok/ mengelupas cat
5. Jika cat belum hilang semua ulangi tahap 2 -4.
6. Setelah selesai cuci dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa paint remover.

#### VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

**Penyimpanan** : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

**Pengemasan** : 1 kg



## **TECHNICAL DATA SHEET**

### **SEIV SHRED PAINT REMOVER (SOLVENT BASED)**

#### **IX. KESEHATAN & KESELAMATAN**

Aplikasi di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

#### **X. DISCLAIMER**

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami control, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.