

PT SEIV Indonesia

Paint Industry - Tangerang



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV CHEMOLUX PRIMER ZINC PHOSPATE GREY

Kode produk: 465.661.80

I. <u>DESKRIPSI PRODUK</u>

SEIV Chemolux Primer Zinc Phospate Grey adalah cat dasar (primer) berbahan dasar alkyd resin yang dikombinasikan dengan bahan pengisi (filler) khusus, Zinc Phospate yang memiliki karakteristik melindungi terhadap karat yang sangat baik. SEIV Chemolux Primer Zinc Phospate Grey memberikan tampilan matt dengan film tebal, mudah diamplas, daya rekat baik dan cepat kering. Cat ini dapat diaplikasikan sebagai cat dasar untuk semua cat sintetik.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

Cat dasar yang digunakan untuk seluruh produk *SEIV Chemolux Synthetic*, cocok untuk pengecatan pada substrat baru atau pengecatan ulang.

III. SUBSTRATE

Diaplikasikan pada logam/ besi dan kayu

IV. DATA PRODUK

Warna : Abu-abu

Tampilan : Doff / Matt

Densitas : 1.40 - 1.50 g/ml

Kandungan padatan : \pm 65 wt.%

Gloss level (GU 60°) : 5 – 15

Ketebalan per lapis (dengan : DFT $25 - 35 \mu m$

metode kuas)

Daya sebar teoritis $: 13 - 18 \text{ m}^2/\text{ kg/ lapis}$

Waktu kering, Kering sentuh : 30 – 60 menit pada 30 °C

Kering keras : 2 - 4 jam pada 30 °C

Selang pengecatan : Min. 4 jam



PT SEIV Indonesia

Paint Industry - Tangerang



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV CHEMOLUX PRIMER ZINC PHOSPATE GREY

V. DATA APLIKASI

Remarks : Tangani dengan hati-hati. Aduk rata sebelum digunakan

Metoda aplikasi : Kuas, roller dan spray

Pengencer : Thinner B

Pengenceran : max. 10% untuk aplikasi dengan kuas

15 – 30% untuk aplikasi dengan spray-gun

VI. FEATURES & BENEFITS

- 1. Melindungi terhadap karat
- 2. Tampilan matt dengan film yang tebal
- 3. Mudah diamplas
- 4. Cepat kering

VII. <u>PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI</u>

A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, lili, minyak, dll. Semua lapisan cat yang ada harus dihilangkan dengan **SHRED Paint Remover** untuk mendapatkan daya rekat yang baik. Amplas permukaan dengan material amplas yang sesuai sebelum aplikasi. Debu/ parikel kecil yang keluar karena proses pengamplasan harus dihilangkan.

B. APLIKASI

Sistem pengencatan yang dianjurkan:

1. Cat dasar

SEIV Primer Zinc Phospate Grey dapat diaplikasi hanya 1 lapis atau aplikasi sesuai kebutuhan untuk mendapatkan tampilan film yang tebal.

2. Cat akhir

Semua cat *SEIV Chemolux Synthetic Enamel* atau semua cat Synthetic (Cat berbahan dasar alkyd resin)



PT SEIV Indonesia

Paint Industry - Tangerang



3

TECHNICAL DATA SHEET

SEIV CHEMOLUX PRIMER ZINC PHOSPATE GREY

VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi

udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di

tempat panas.

Pengemasan : 1 Kg, 5 Kg, dan 25 Kg

IX. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

X. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain qualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Head Office: HARKOT TRADE CENTER, Lantai 2 No. 58 - Jl. Merdeka No. 53, Tangerang 15111, Indonesia

Telp. 62-21 55791111 (hunting) | Fax: 62-21 55760533 / 34 | www.seiv.co.id